



GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

## AS 260 Serie Brandsirenes



- Laag stroomverbruik, minimum 3 mA
- Hoog geluidsniveau
- Verschillende toonsoorten mogelijk
- 12 - 24 V DC
- Automatische synchronisatie
- Alarmvolgordeschakeling mogelijk
- Uitvoering behuizing in rood en wit
- IP 65 - intrinsiek veilig en hoog vermogen  
IP 66/67 - intrinsiek veilige versies
- Discrete versie
- Versie met xenon flitslicht
- Zwaailicht met rode of heldere lens

### Eenvoudig te installeren

De AS 260 serie biedt een ruim assortiment sirenes aan, aangepast aan alle mogelijke toepassingen, autonoom of in combinatie met branddetectors. Alle modellen zijn compatibel, wat een gesynchroniseerde en gefaseerde start garandeert.

### Gemakkelijk aanpasbaar

Alle sirenes, behalve de AS 266/267 en de AS 263IS, zijn zonder verdere aanpassingen geschikt zowel voor 12 V DC als voor 24 V DC systemen. Fraaie uitvoeringen in verschillende afmetingen en rode of witte behuizing.

### Efficiënt en veelzijdig

Elke sirene produceert een hoog geluidsniveau bij een laag stroomverbruik, wat het standby-stroomverbruik en de systeemkosten aanzienlijk beperkt.

De AS 263/4 is standaard uitgevoerd met volumeregelaar, zodat bij installatie voor een optimale instelling gekozen kan worden.

De AS 264/7 is weerbestendig conform de IP 65-klasse, waarbij de elektronica ingekapseld is in een omhulsel van epoxyhars. De AS 266/7 is naast het geluidssignaal ook uitgerust met een xenon zwaailicht, wat ideaal is voor lawaaiëring omgevingen of bijv. bejaardenwoningen.

De discreet uitgevoerde AS 268 heeft een extreem laag stroomverbruik. Hij kan probleemloos direct onder de meeste standaard detectors gemonteerd worden en wordt geactiveerd via de afstandsuitgang van de detector. Na het aanbrengen van een afdekking kan de sirene ook autonoom gebruikt worden. De AS 269 daarentegen wordt geleverd met adresposities voor adresseerbare printplaten.

AS 263IS en AS 263HIS zijn intrinsiek veilige modellen met een geluidniveau van 100 en 103/107 dB(A) door de geschikte beschermingszones heen.

De sirenes kunnen bij installatie voor verschillende toonsoorten geprogrammeerd worden (zie de toonsoortentabel in de handleiding).

Een tweede of derde toonsoort, naargelang het model, is mogelijk, mits de nodige extra kabels worden aangebracht.

De **AS 260** reeks sirenes en sirenes/zwaailichten bieden oplossingen voor evacuatie systemen. Meertonen keuze en VdS/NF keuringen zorgen dat de producten voldoen aan locale reglementering.



AS 260



AS 264



AS 268



AS 263HIS



AS 260 series



GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

**AS 260 Serie  
Brandsirenes**

→ **Technische gegevens**

	AS 263/4	AS 263IS	AS 263HIS	AS 266/7	AS 268	AS 269	AS 264M
Werking	Nominaal continu vermogen						
Voeding V DC	10-28	24	12-24	18-30	9-30	12-30	110-240
Stroomverbruik vanaf ... mA	7 mA	14 mA	34-68 mA	68 mA	3 mA	5 mA	35 mA
(zie toonsoortentabel in handleiding)	@240 V						
Aantal toonsoorten	32	24	2 of 26	2	4	3	28
Startstroom	30 mA -2 msec	30 mA	-	-	30 mA -10 msec	-	-
Automatische synchronisatie	Gefaseerde start						
Lijnbewakingsingang	Gepolariseerde ingang						
Behuizing	ABS-kunststof						
Lens	-	-	Polycarbonaat	Polycarbonaat	-	-	-
Beveiligingsnorm	IP 65	IP 65	IP 66/67	IP 65	IP 42	IP 42	IP65
Omgevingstemperatuur	-40° tot +80° C	-20° tot +55° C	-55° tot +70° C	-10° tot +55° C	-25° tot +85° C	-25° tot +70° C	
Afmetingen in mm (Ø x D)						101 x 25	106 x 95
Ondiepe montagevoet	93 x 75			93 x 92			
Diepe montagevoet	93 x 105	93 x 105	140 x 120	93 x 121	93 x 105		

→ **Bestelnummers**

AS 262	Sirene, montagepaneel
AS 263	Sirene, 26 toonsoorten - ondiepe montagevoet
AS 263IS	AS 263 intrinsiek veilige weersbestendige sirene
AS 263HIS	Hoog vermogen intrinsiek veilige sirene
AS 263VDS	AS 263, VdS-goedgekeurd
AS 263WAT	AS 263, wit, schokbestendig
AS 264	Sirene, 26 toonsoorten - diepe montagevoet
AS 264M	AS 264 voor netspanning 230 Vac
AS 266	Combinatie sirene en zwaailicht, 2 toonsoorten, rode lens - ondiepe montagevoet
AS 267	Combinatie sirene en zwaailicht, 2 toonsoorten, rode lens - diepe montagevoet
AS 268	Sirene, 4 toonsoorten, discrete uitvoering - laag stroomverbruik
AS 268VDS	AS 268, VdS-goedgekeurd
AS 269	Sirene, 3 toonsoorten - laag stroomverbruik
AF 310	Magneetspoelbel, 24 V DC, rood
FE 333	Magnetische deuropener

Alle sirenes in deze lijst zijn rood, voeg 'W' bij de code om een witte uitvoering te verkrijgen

**GE Interlogix Nederland**

Postbus 10350  
6000 GJ Weert  
Tel. (0495) 579579  
Fax (0495) 579500

**GE Interlogix Capelle a/d IJssel**

Rivium Oostlaan 43  
2909 LL Capelle a/d IJssel  
Tel. (010) 4472155  
Fax (010) 4472063

**GE Interlogix Belgium**

Excelsiorlaan 45  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-715 89 30  
Fax 02-725 20 81

**GE Interlogix EMEA**

Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-725 11 20  
Fax 02-721 40 47

**Verkoopkantoren** : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFAS260 01 Rev.1 1002/NL

**CE** Technische wijzigingen voorbehouden.  
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.