



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

CS 575 - Comfort Security systemen Controlepaneel



- Standaard 8 vrij programmeerbare vaste zones
- Uitbreidbaar met 8 of 16 draadloze en/of vaste zonemodules
- Maximaal aantal zones 48
- Mogelijkheid tot het opsplitsen in 4 gebieden
- Frequentie draadloos 868Mhz
- 20 verschillende zonetypes
- Dual zone mogelijkheid
- Max. 8 codebediendelen (LCD en/of LED) per gebied
- 99 gebruikercodes
- 1 code onder dwang
- Up/download op afstand of lokaal
- Standaard 4 uitgangen
- Geheugen voor 256 gebeurtenissen
- Looptest functie
- Te koppelen naar X-10 comfort schakeling
- Ingebouwde sirenedriver met bewaakte uitgang
- Ingebouwde PSTN kiezer

NCP gecertificeerd

Comfort met behulp van de RF-afstandsbediening

De RF-afstandsbedieningen bieden u de mogelijkheid om op afstand het CS 575 controlepaneel te bedienen. Ook is het mogelijk om drukknoppen vrij te programmeren voor bijvoorbeeld overval alarm of medische oproep.

Systemesplitsing

De CS575 is op te splitsen in 4 afzonderlijke gebieden met te selecteren functies per gebied zoals: Alarmmeldcode, in/uitloopvertraging, gebruiker codes en sturingen.

RX8W8/RX16W8 Draadloze uitbreidingsmodule**

De CS575 kan uitgebreid worden met behulp van draadloze ontvangers voor 8 of 16 zones of een of meerdere vaste zonemodules.

Maximaal 48 bewaakte draadloze of vaste zones (of een mix van draadloze en bekabelde zones tot een maximum van 48). Via het bedienpaneel krijgt men per zone informatie over de status van een alarm, sabotage, zender uitval etc.

Met de draadloze ontvanger kan de meest geavanceerde draadloze technologie geïntegreerd worden in de CS 575.

De ontvanger kan in de kunststof behuizing van het controlepaneel of in een eigen behuizing extern gemonteerd worden.

CS 216 vaste zone uitbreidingsmodule**

De CS 575 kan uitgebreid worden met een of meerdere vaste zonemodules. De maximale afstand tot het controlepaneel is 800 m.

CS507 uitgangenmodule met X-10 interface**

Module voor 7 vrij programmeerbare uitgangen (2 relais en 5 open collector).

En dankzij de flexibele keuzemogelijkheden uit een uitgebreid pakket aan gebeurtenissen of combinatie van gebeurtenissen kan de CS507 uitgroeien tot het zenuwcentrum voor de regeling van verlichting, woningautomatisering (domotica) via X-10 of andere uitgangen.

Deze module biedt tevens de mogelijkheid voor het programmeren van o.a. tijdblokken, vakanties, automatisch inschakelen en vele andere mogelijkheden.

CS 534 communicatiemodule met X-10 interface**

De CS 534 communicatiemodule biedt een 2-weg spreek/luisterverbinding voor communicatie bij alarm, een noodoproep of iedere andere vorm van signalering.

Ook deze module is X-10 compatibel, voor koppeling naar een comfortschakeling in huis (domotica).

Communicatie

Gebeurtenissen kunnen gemeld worden naar maximaal 6 telefoonnummers en zijn per gebeurtenis selecteerbaar.

- Ondersteunt alle gangbare formaten waaronder SIA en contact ID
- Programmeerbare testmelding
- Communicatiestoring uitgang
- Meldt status in/uit programmering
- Meldt alarmgebeurtenissen tijdens programmering
- Sirene protocol of spraakmodule optie

Geheugen

Geheugen voor 256 gebeurtenissen met vermelding van tijd, datum en gebeurtenis.

** In het CS 575 systeem kunnen maximaal 32 modules RX8W8/RX16W8 (uitbreidingsmodule), CS 216 (zone uitbreiding), CS 507 (uitgangenmodule) of CS 534 (communicatiemodule) toegepast worden.

Het **CS 575** Comfort Security systeem biedt binnen de CS-serie controlepanelen/kiezers geavanceerde beveiligingsfuncties in een zeer comfortabel pakket.

De CS 575 is toepasbaar in combinatie met alle geavanceerde uitbreidingsmodules uit de CS-serie, en zorgt dus voor een ruime keuze van opties voor de gebruiker van middel tot grote beveiligingssystemen.

Draadloze uitbreidingen en woningautomatisering met X-10 zijn slechts 2 voorbeelden van de beschikbare uitbreidingsopties voor dit krachtige en gebruiksvriendelijke controlepaneel.



CS 575



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

**CS 575 - Comfort Security systemen
Controlepaneel**

→ **Technische gegevens**

| | |
|--|---------------------------------|
| Systeemvoeding | 13,8 Vdc-500 mA |
| Noodstroomvoeding (met 25VA transformator) | Max. 7,2Ah/12V loodaccu |
| Zones | 4K7 dual of enkelzone |
| Ingebouwde sirenedriver | 2-toons (interval of slowwhoop) |
| Omgevingstemperatuur | 0 tot 50° C |
| Afmeting | |
| Controlepaneel | 395 x 255 x 120 mm (H x B x D) |
| Bedienpaneel | 155 x 105 x 28 mm (H x B x D) |
| Kleur | |
| Controlepaneel | Grijs ABS |
| Bedienpaneel | Wit ABS |
| Gewicht | 4,5 kg |

→ **NCP nummer**

| | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|
| CS 575 | IMI00218-CCS | CS275S1 | INB00204-CCS |
| CS 5006 | IMI00214-B | CS507 | INC00212-UB |
| CS 5018 | IMI00215-B | CS534 | INK00206-UB |
| CS175M | INK00206-CCS | CS535 | INK00207-UB |

→ **Bestelnummers**

| | |
|----------|--|
| CS 575S1 | Controlepaneel 8 zones uitbreidbaar tot 48 |
| CS 5018 | LCD bedienpaneel met 2 x 16 karakters |
| CS 5006 | LED bedienpaneel |
| CS 534 | Communicatiemodule met X-10 |
| CS 3510 | Luidspreker microfoonmodule voor de CS534 |
| CS 507 | Uitgangen uitbreiding met X-10 |
| CS 586 | Seriële RS232 interface |
| CS 5003 | Upload/download software pakket |
| CS 216 | Ingangen uitbreiding 16 zones hardwire |
| CS535 | Voice Module |
| CS580 | RS232 kabel |
| DL123A | 3V lithium batterij |

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715 89 30
Fax 02-725 20 81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovaakse Republiek, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFCS575 01NL Rev.1 1102/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.