

**Productinformatie FE800 serie kleefmagneten****FE831**

Basis kleefmagneet in stalen behuizing, zonder onderbreekknop, opbouw en voorzien van verstelbare ankerplaat, 1,6W / 400N en EN1155 gekeurd.

**FE832**

Basis kleefmagneet in stalen behuizing, met onderbreekknop, opbouw en voorzien van verstelbare ankerplaat, 1,6W / 400N en EN1155 gekeurd.

**FE835**

Kleefmagneet in stalen behuizing met vierkante achterplaat, zonder onderbreekknop opbouw en voorzien van een vaste ankerplaat, 1,6W / 400N en EN1155 gekeurd.

**FE835VDS**

Kleefmagneet in stalen behuizing met vierkante achterplaat, zonder onderbreekknop opbouw en voorzien van een vaste ankerplaat, 1,6W / 700N en EN1155 en VDS gekeurd.



**FE836**

Kleefmagneet in stalen behuizing met vierkante achterplaat, met onderbreeknop inbouwmontage en voorzien van verstelbare ankerplaat 1,6W / 400N en EN1155 gekeurd.



**FE841**

Kleefmagneet in aluminium behuizing met vierkante achterplaat, met onderbreeknop opbouw en voorzien van verstelbare ankerplaat, 1,6W / 400N en EN1155 gekeurd.



**FE841VDS**

Kleefmagneet in kunststof behuizing met vierkante achterplaat, met onderbreeknop opbouw en voorzien van verstelbare ankerplaat, 1,6W / 700N en EN1155 en VDS gekeurd.



**FE845**

Kleefmagneet in aluminium behuizing met vierkante achterplaat, met onderbreeknop wandmontage en voorzien van vaste ankerplaat, 1,6W / 700N en EN1155 gekeurd.



**FE845-40**

Aluminium verlengstuk voor de FE845 kleefmagneet, lengte 40 mm.



**FE845-150**

Aluminium verlengstuk voor de FE845 kleefmagneet, lengte 150 mm.



**FE845- 250**

Aluminium verlengstuk voor de FE845 kleefmagneet, lengte 250 mm.

**FE848**

Kleefmagneet in aluminium behuizing, met onderbreeknop. Vloermontage en voorzien van vaste ankerplaat, 3,0W / 400N en EN1155 gekeurd.





**FE851VDS**

Kleefmagneet in stalen behuizing op verstelbare verlengbuis van 175 mm, met onderbreekknop opbouw en voorzien van een verstelbare ankerplaat, 1,6 W / 700N en EN1155 en VDS gekeurd.



**FE852VDS**

Kleefmagneet in stalen behuizing op verstelbare verlengbuis van 475 mm, met onderbreekknop opbouw en voorzien van een verstelbare ankerplaat, 1,6 W / 700N en EN1155 en VDS gekeurd.



**FE855VDS**

Kleefmagneet in stalen behuizing met vierkante achterplaat, zonder onderbreekknop opbouw en voorzien van een verstelbare ankerplaat, IP65, 1,6W / 700N en EN1155 en VDS gekeurd.



**FE858**

Kleefmagneet in explosieveilige behuizing, zonder onderbreekknop, opbouw, 500N en ATEX gekeurd.