

## Magneetcontacten NCP Klasse 3

Naar aanleiding van de gewijzigde VDS-eisen ten aanzien van klasse 3 magneetcontacten voor hogere risico projecten, introduceren wij drie nieuwe High Secure magneetcontacten.

Het DC103 magneetcontact is nu een klasse 2 magneetcontact conform de nieuwe VDS-richtlijnen. Alternatief hiervoor is het klasse 3, VDS-C MK48SLSA magneetcontact.

### **MK48SLSA – Klasse 3 opbouw magneetcontact met sabotagelus**

Kenmerken:

- 2 meter kabel
- kleur: wit
- schakelafstand: 12 mm
- NC-contact
- VDS-C, NCP klasse 3, nr. IPA00202-C
- High Secure



### **MK48SLSA4 – Klasse 3 opbouw magneetcontact met sabotagelus**

Kenmerken:

- 4 meter kabel
- kleur: wit
- schakelafstand: 12 mm
- NC-contact
- VDS-C, NCP klasse 3, nr. IPA00202-C
- High Secure

Daarnaast introduceren wij ook een klasse 3 kunststof magneetcontact voor industriële poorten/overheaddeuren. Het AMK4SLSA magneetcontact kan worden toegepast in een omgeving met industriële dampen en oliën.

### **AMK4SLSA – Klasse 3 magneetcontact voor industriële poorten en overheaddeuren**

Kenmerken:

- Kunststof Polyamide
- Lange levensduur
- Robuuste uitvoering
- Poort/overhead contact
- IP67
- Ook geschikt voor vloermontage
- 1 meter gepantserde 4-aderige kabel
- Sabotagelus
- 1x NC- en 2x NO-contact
- VDS-C, NCP klasse 3, nr. IPA00203-C
- High Secure

